

# 4MP Купольная сетевая камера

Uniview IPC3614LR3-PF28(40)-D



## Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

# Характеристики

	IPC3614LR3-PF28-D	IPC3614LR3-PF40-D			
<b>Камера</b>					
Матрица	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8mm@F2.0	4.0mm@2.0			
DORI Расстояние	Lens	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	42	16,8	8,4	4,2
	4.0mm	60	24	12	6
Угол обзора (H)	104.4°		78.9°		
Угол обзора (V)	54.4°		39.6°		
Угол обзора (O)	135.7°		97.0°		
Затвор	Auto/Manual, 1~1/100000 s				
Регулировка угла	Pan: 0°~360°	Tilt: 0°~90°	Rotate: 0°~360°		
Освещение	Colour: 0.03 Lux (2.0, AGC ON) 0 Lux with IR				
Дальность ИК подсветки	Up to 30m (98 ft) IR range				
День Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
S / N	>52dB				
WDR	DWDR				
Подавление шума	2D/3D				
<b>Видео</b>					
Сжатие видео	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile				
Частота кадров	Main Stream:4MP (2592*1520): Max. 20 fps; Sub Stream:720P (1280*720): Max. 20 fps; Third Stream:D1 (720*576): Max. 20 fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 4 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 2 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
<b>Сеть</b>					
Протоколы	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL				
Совместимая интеграция	ONVIF(Profile S,Profile T),API				
<b>Интерфейс</b>					
Сеть	10/100M Base-TX Ethernet				
<b>Общее</b>					
Мощность	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	Power consumption: Max 4W				
Размеры (Ø x H)	Φ118x 96 mm (Φ4.6" x 3.8")				
Вес	0.35kg (0.77lb)				
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity :10%~90% RH(non-condensing)				
Степень защиты	IP67				